



■ニチアスのガスケットとガスケットペーストの適合表

ガスケットペースト	流体		トンボNo.9400 ナフロンペースト	トンボNo.9210 防食ペースト	トンボNo.9105 アクアタイトペースト	トンボNo.9106 オイルタイトペースト	ネバーシーズ ニッケルスベシタルグレード
	ガス	液体					
ガスケット							
トンボNo.1120	◎	△	◎	△	△		
ジョイントシート							
トンボNo.1993 トンボNo.1995	◎	△	△	△	△	△	
防食形ジョイントシート							
トンボNo.1993 トンボNo.1995 トンボNo.1995-W				(◎) 併用不要	×	×	
フッ素樹脂系ガスケット							
トンボNo.9010-A トンボNo.9010-B トンボNo.9010-AS トンボNo.1133	◎	△	◎				
メタル、セミメタリックガスケット							
トンボNo.1841 トンボNo.1850-P	◎	△	△	△	△	◎	◎
トンボNo.1850-C トンボNo.1850-V	△	×					
膨張黒鉛ガスケット							
トンボNo.1200 トンボNo.1215	▲	×	▲高度なガスシール性が要求される場合には、トンボNo.1215-T不浸透処理品をご使用ください。				×
グラシールボルトテックス トンボNo.1834-GR	×	×	※膨張黒鉛を使用したガスケットで、高温条件においてネバーシーズなど金属を含むペーストを使用すると、ペースト成分の触媒作用により、膨張黒鉛が酸化消失する場合があります。				×

◎推奨 △条件により使用する ×使用不可

●うす巻形ガスケットには原則としてガスケットペーストは塗布しないでお使いください。特に要望される場合は300℃以下の条件でトンボNo.9400ナフロンペーストの使用を勧めます。

■バルカーのガスケットとガスケットペーストの適合表

ガスケットペースト	ニュー バルフロン ペースト	シール ペースト	ガスケットペースト			
			No.5	No.5M	No.6	No.6M
ガスケット						
バルカーNo.GF300	◎	○	△	△	×	×
バルカーNo.SF300, MF300	◎	○	△	△	×	×
ジョイントシート						
バルカーNo.6500 バルカーNo.6502 バルカーNo.6503	△	◎	△	△	△	△
防食形ジョイントシート						
バルカーNo.6500AC バルカーNo.6503AC		◎	×	×	×	×
フッ素樹脂系ガスケット						
バルカーNo.7020 バルカーNo.7026 バルカーNo.7030 バルカーNo.7031 バルカーNo.7035	◎					
メタル、セミメタリックガスケット						
バルカーNo.510 メタルジャケット バルカーNo.520 メタルジャケット バルカーNo.540 のこ歯形 バルカーNo.550 リングジョイント バルカーNo.560 金属平形 バルカーNo.8590 うす巻形	△	△	△	△	△	◎

◎推奨 △条件により使用する ×使用不可