



## 製品対照表

### ■ピストンシール専用パッキン

形状 (左断面図)	NOK	阪上製作所
	OUHR	GPY
	—	RGY SGY
	ODI	—
	OSI OUIS	—
	SPG	STK
	SPGO SPGM	ST
	SPGC	—
	SPGW	—

### ■ロッドシール専用パッキン

形状 (左断面図)	NOK	阪上製作所
	IUH	GNY RNY SNY
	IDI	—
	ISI	—

ニトリルゴム

ポリウレタンゴム

樹脂

金属環

### ■ピストン・ロッドシール両用パッキン

形状 (左断面図)	NOK	阪上製作所
	UPH	KY
	USH	SKY
	UPI	—
	USI	—

### ■往復動用ダストシール

形状 (左断面図)	NOK	阪上製作所
	LBH	SDR
	DKB	SCB
	DKH	—
	DKI	—
	LBI	—
	DSI	—

\*UH溝

日本フルードパワー工業会 (Japan Fluid Power Association) (旧 日本油圧工業会)  
日本の油圧・空気圧・水圧の関連機器の工業会

JFPS規格 JFPS 1103 「油圧シリンダ用パッキンの仕様・選定方針」の「油圧シリンダ用 Uパッキンの一体みぞ寸法」でUH溝がある。